

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 11

CERTIFICACIÓN CATALOGO ELECTRONICO

CERTIFICACIÓN Nro. 041-A

Ambato, 07 de noviembre del 2025


En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en que se establece ***“Obligaciones de las Entidades Contratantes. – Las entidades contratantes deberán consultar el Catálogo Electrónico y sus distintas modalidades, previamente a establecer procedimientos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos precontractuales para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.”***

De conformidad con la información remitida por el área requirente se **CERTIFICA** que el objeto de contratación denominado ***“ADQUISICIÓN DE UNA CAMPAMENTACIÓN PARA EL GRUPO USAR”*** **NO** se encuentra contemplado y disponible en el Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación del Estado- SOCE.

Búsqueda: CARPA



CATÁLOGO ELECTRÓNICO
[Volver al SOCE](#)


Ordenes de Compra Generadas
000.000.002.851.586

[Volver](#)

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda: CAMA LITERA



CATÁLOGO ELECTRÓNICO
[Volver al SOCE](#)


Ordenes de Compra Generadas
000.000.002.851.586

[Volver](#)

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 2 de 11

Búsqueda: VESTIBULO CONECTOR

**SERCOP**
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

VESTIBULO CONECTOR

Q

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Volver al SOCE



Ordenes de Compra Generadas
000.000.002.851.586

Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda: CARRETON

**SERCOP**
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CARRETON

Q

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Volver al SOCE



Ordenes de Compra Generadas
000.000.002.851.586

Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda: MESAS MIXTAS

**SERCOP**
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

MESAS MIXTAS

Q

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Volver al SOCE



Ordenes de Compra Generadas
000.000.002.851.586

Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda: CABINA DE BAÑO

**SERCOP**
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CABINA DE BAÑO

Q

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Volver al SOCE



Ordenes de Compra Generadas
000.000.002.851.586

Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 3 de 11

Búsqueda: BATERIAS SANITARIAS



BATERIAS SANITARIAS

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.851.607

[Volver al SOCE](#)

Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda: HIDROSANITARIOS



HIDROSANITARIO

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.851.607

[Volver al SOCE](#)

Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda: CALEFON



CALEFON

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.851.607

[Volver al SOCE](#)

Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda: TANQUE RESERVORIO



TANQUE RESERVORIO

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.851.607

[Volver al SOCE](#)

Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 4 de 11

Búsqueda: PURIFICADOR



PURIFICADOR

Q

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Volver al SOCE



Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.851.608

Volver

No se encontraron elementos

Búsqueda: GENERADOR ELECTERICO



GENERADOR ELECTERIC

Q

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Volver al SOCE



Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.851.608

Volver

No se encontraron elementos

Búsqueda: SOLAR



SOLAR

Q

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Volver al SOCE



Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.851.608

Volver

No se encontraron elementos

Búsqueda: LAMPARA



LAMPARA

Q

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Volver al SOCE



Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.851.608

Volver

No se encontraron elementos

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 5 de 11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGADOS POR LA UNIDAD REQUIRENTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA “**ADQUISICIÓN DE UNA CAMPAMENTACIÓN PARA EL GRUPO USAR**”

ITEM	CPC	DESCRIPCION DEL CPC	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		UNIDAD	CANTIDAD
1	2716001134	CARPA TIPO CASA	CARPA # 1	MARCA: Por determinar. PROCEDECIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025. DIMENSIONES - El Módulo de Carpa Grande deberá tener un área operacional de no menos de 52 metros cuadrados y no más de 60 metros cuadrados. - La altura mínima de las deberá ser de 1.79m y la altura central de la carpa deberá ser de mínimo de 3.15m. ESTRUCTURA - Los marcos de la estructura deberán ser contruidos con material de aluminio aeronáutico, Equivalente o Superior. - El sistema de armado deberá tener la capacidad de armarse solamente la estructura metálica junto con el techo de vinyl u otro material Equivalente o Superior para su funcionamiento. - Deberá tener un ángulo de 90 grados de piso a pared permitiendo conseguir un espacio utilizable completo. CUBIERTA EXTERIOR - El material de la cubierta exterior deberá tener inhibidores de degradación de luz ultravioleta para prevenir hongo y moho. - Las componentes de vinilo de la cubierta exterior deberán cumplir con la norma NFPA 701 (<i>Certificación debe ser presentada al momento de entrega</i>). Debe contar con características aprobadas de resistencia al hongo, anti desgarre y protección de Rayos ultravioletas. - El vinilo exterior deberá tener gramaje mínimo de 14 oz. - El vinilo que cubre la estructura entre techo y pared no deberá ser una sola pieza, esto para facilitar su transporte y almacenamiento. - La puerta deberá ser de aluminio enmarcado y cubierto de tela. - Las puertas deberán ser de doble bastidor rígido con bisagras y pestillo de seguridad. - El color de la cubierta exterior será color caqui (<i>bajo aprobación institucional</i>). VENTANAS - Cada carpa deberá poseer como mínimo un total de 8 ventanas. - Deberán estar compuestas de tres capas mínimo, una capa transparente para permitir la entrada de luz y evitar la salida de aire	UNIDAD	2
				interno de la carpa, una capa que funciona como mosquitero en caso de que se abran las ventanas para ventilación del exterior y una capa de Vinyl de mínimo 14oz para evitar el paso de luz del exterior. PISO - Deberá tener la capacidad de adherirse a las paredes de la carpa a través de un sistema de gancho y bucle o material similar para evitar la entrada de insectos, factores ambientales y/o agua. El piso no deberá ajustarse a la estructura principal de la carpa. - El piso deberá cumplir la función de Piso Séptico, permitiendo una protección más eficiente al bloquear los ingredientes que puedan alcanzar las esquinas de la Carpa. - El piso de vinilo deberá tener un gramaje mínimo de 18 oz. REVESTIMIENTO DE AISLANTE - El Aislamiento Térmico deberá ser del mismo tamaño del Techo y los paneles de Pared de la carpa y ajustarse a la estructura con la utilización de velcros o material similar. - El panel de Aislamiento Térmico del techo deberá poder utilizarse independiente de los paneles de Aislamiento Térmico de las paredes. - El material del Aislamiento Térmico deberá consistir de un material con características ignífugas y de color blanco en su interior y material altamente reflectante que apunte al exterior. SISTEMA DE ANCLAJE - Deberá incluir sistema estándar de estacas. - Deberá incluir un sistema de anclaje elaborado en vinyl cual pueda ser relleno de rocas, tierra, ladrillos o cualquier otro material que sirva de contrapeso para anclar la carpa en lugares donde no se puedan colocar las estacas. FUNDA DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE - El material de la funda de transporte y almacenamiento deberá ser de vinil de 18oz de gramaje, Equivalente o Superior.		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO		CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
			FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO		VERSIÓN: 01
			Página 6 de 11

				KIT DE REPARACION • 4 pies de vinilo de la carpa. • 4 pies de vinilo de insultado. • Kit de pegamento para unir los vinilos q se reparen.		
				CAJAS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE DE LAS CARPAS		

				• Deberá poder guardarse todos los componentes (Estructura, techo, paredes, piso, líneas eléctricas, líneas de iluminación, aislante, set de estacas, kit de repuesto, kit de conversión de mesa y sistema de ancla para piso duro) en las cajas. • Deberá poder almacenar todo en máximo 2 cajas. • Deberá ser fabricada en aluminio u otro material Equivalente o Superior. • Deberá contar con asas de agarre. • Deberá poder apilarse. • Deberá poder convertirse en mesa si así se requiere. SISTEMA DE CLIMATIZACION – 1UND • Deberá ser capaz de generar mínimo 42.000 btu/h de refrigeración y 40.000 btu/h de calefacción. • Deberá poseer una capacidad de aire de mínimo 1400CFM. • Deberá poseer una protección en acero a su alrededor con manijas para poder ser transportado manualmente. • Voltaje de operación: 230V Monofásico / 60HZ. • Deberá poseer dos ductos, uno de alimentación y uno retorno de aire fabricados en el mismo material de la carpa que se conecten desde la unidad de aire a las paredes de la carpa a través de gancho y bucle. Los ductos no deberán ser de más de 30" de largo. • El ducto de retorno deberá poseer una malla protectora que evite que artículos entren a la unidad de aire a través del retorno. • Deberá contar con un termostato. LOGO • Deberán poseer el logo del Cuerpo de Bomberos Ambato, en el techo de mínimo 152cm x 254cm. Nota: Posterior a la firma del contrato, se entregará los logos del Cuerpo de Bomberos de Ambato, cuyos diseños serán proporcionados al proveedor por parte del Administrador de Contrato.		
--	--	--	--	---	--	--

2	2716001134	CARPA TIPO CASA	CAMA LITERA	MARCA: Por determinar.	UNIDAD	CANTIDAD
				PROCEDECIA: Por determinar.	UNIDAD	20
				AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025.		

				LITERAS –CATRES, DOBLES DE DISCO. • El material de la estructura del catre deberá ser de acero o su material Equivalente o Superior, y deberá se recubierto con pintura antioxidante. • Deberá ser desmontable. • El tejido de la tela de las literas catres deberá estar elaborado de poliéster Equivalente o Superior con resistencia como mínimo a rayones y desgarrs, su recubierto debe ser de poliéster con revestimiento antimicrobiano o su material equivalente, deberá ser resistente al agua, al moho y a las manchas. • Deberá incluir bolsas de transporte. • Dimensiones exteriores mínimo 82" (208 cm) de largo x 32,5" (82,5 cm) de ancho x 36" (92 cm) de alto. • Área de dormir mínimo 79" (201 cm) de largo x 28" (70 cm) de ancho. • Altura de la cuna inferior mínimo 11" (29 cm). • Altura de la cuna superior mínimo 32" (81 cm). • Se deberá armar sin la necesidad de herramientas. • Cada litera deberá soportar un mínimo de 310 kg. • Las literas deberán venir con un diagrama de armado y un detalle de los materiales o accesorios que contiene cada una.		
3	2716001134	CARPA TIPO CASA	CARPA # 2	MARCA: Por determinar.	UNIDAD	CANTIDAD
				PROCEDECIA: Por determinar.	UNIDAD	4
				AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025		
				DIMENSIONES • El Módulo de Carpa deberá tener un área operacional de no menos de 25 metros cuadrados y no más de 30 metros cuadrados. • La altura mínima de las deberá ser de 1.79m y la altura central de la carpa deberá ser de mínimo de 3.15m		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO		CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
			FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO		VERSIÓN: 01
			Página 7 de 11

			ESTRUCTURA - Los marcos de la estructura deberán ser contruidos con material de aluminio aeronáutico, Equivalente o Superior. - El sistema de armado deberá tener la capacidad de armarse solamente la estructura metálica junto con el techo de vinyl u otro material Equivalente o Superior para su funcionamiento. - Deberá tener un ángulo de 90 grados de piso a pared permitiendo		
			conseguir un espacio utilizable completo. CUBIERTA EXTERIOR - El material de la cubierta exterior deberá tener inhibidores de degradación de luz ultravioleta para prevenir hongo y moho. - Las componentes de vinilo de la cubierta exterior deberán cumplir con la norma NFPA 701 (Certificación debe ser presentada al momento de entrega). Debe contar con características aprobadas de resistencia al hongo, anti desgarre y protección de Rayos ultravioletas. - El vinilo exterior deberá tener gramaje mínimo de 14 oz. - El vinilo que cubre la estructura entre techo y pared no deberá ser una sola pieza, esto para facilitar su transporte y almacenamiento. - Las puertas deberán ser de aluminio enmarcado y cubierto de tela. - La puerta deberá ser de doble bastidor rígido con bisagras y pestillo de seguridad. - El color de la cubierta exterior será color caqui. bajo aprobación institucional. VENTANAS - Cada carpa deberá poseer como mínimo un total de 4 ventanas. - Deberán estar compuestas de tres capas mínimo, una capa transparente para permitir la entrada de luz y evitar la salida de aire interno de la carpa, una capa que funciona como mosquitero en caso de que se abran las ventanas para ventilación del exterior y una capa de Vinyl de mínimo 14oz para evitar el paso de luz del exterior. PISO - Deberá tener la capacidad de adherirse a las paredes de la carpa a través de un sistema de gancho y bucle o material similar para evitar la entrada de insectos, factores ambientales y/o agua. El piso no deberá ajustarse a la estructura principal de la carpa. - El piso deberá cumplir la función de Piso Séptico, permitiendo una protección más eficiente al bloquear los ingredientes que puedan alcanzar las esquinas de la Carpa. - El piso de vinilo deberá tener un gramaje mínimo de 18 oz. REVESTIMIENTO DE AISLANTE - El Aislamiento Térmico deberá ser del mismo tamaño del Techo y los paneles de Pared de la carpa y ajustarse a la estructura con la utilización de velcros o material similar.		
			- El panel de Aislamiento Térmico del techo deberá poder utilizarse independiente de los paneles de Aislamiento Térmico de las paredes. - El material del Aislamiento Térmico deberá consistir de un material con características ignífugas y de color blanco en su interior y material altamente reflectante que apunte al exterior. SISTEMA DE ANCLAJE - Deberá incluir sistema estándar de estacas. - Deberá incluir un sistema de anclaje elaborado en vinyl cual pueda ser relleno de rocas, tierra, ladrillos o cualquier otro material que sirva de contrapeso para anclar la carpa en lugares donde no se puedan colocar las estacas. FUNDA DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE - El material de la funda de transporte y almacenamiento deberá ser de vinil de 18 oz de gramaje, Equivalente o Superior. KIT DE REPARACION 4 pies de vinilo de la carpa. 4 pies de vinilo de insultado. - Kit de pegamento para unir los vinilos q se reparen. CAJAS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE DE LAS CARPAS - Deberá poder guardarse todos los componentes (Estructura, techo, paredes, piso, líneas eléctricas, líneas de iluminación, aislante, set de estacas, kit de repuesto, kit de conversión de mesa y sistema de ancla para piso duro) en las cajas. - Deberá poder almacenar todo en máximo 2 cajas. - Deberá ser fabricada en aluminio u otro material Equivalente o Superior. - Deberá contar con asas de agarre. - Deberá poder apilarse. - Deberá poder convertirse en mesa si así se requiere. LOGO - Deberán poseer el logo del Cuerpo de Bomberos Ambato, en el techo de mínimo 102cm x 102cm.		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO		CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
			FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO		VERSIÓN: 01
			Página 8 de 11

				Deberán poseer el logo del Cuerpo de Bomberos Ambato, en el techo de mínimo 102cm x 102cm. Nota: Posterior a la firma del contrato, se entregará los logos del Cuerpo de Bomberos de Ambato, cuyos diseños serán proporcionados al proveedor por parte del Administrador de Contrato.		
4	2716001134	CARPA TIPO CASA	VESTIBULO CONECTOR	MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025. - Deberán proveer un espacio de conexión entre carpas de un mínimo de 3 metros cuadrados. - Deberán poder utilizarse con cualquiera de los tamaños de las carpas - El Vestibulo Conector deberán poder conectarse de las carpas utilizando los Paneles de Pared de estas al igual que parte de su Estructura de Aluminio. - Deber contar con la opción de instalación de cortinas divisorias de tres hojas para crear privacidad entre las carpas. - Los paneles de Pared del Vestibulo Conector deberán poder adherirse al piso de vinyl para mantener la característica de piso séptico de las Carpas.	UNIDAD Unidad	CANTIDAD 5
5	2716001134	CARPA TIPO CASA	CARRETÓN	CARRITO PORTA SILLAS CON SILLAS INCLUIDAS MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2024. INCLUYE: - Deberá tener la capacidad de almacenar por lo menos 32 sillas plegables. - Deberá poseer 32 sillas en su interior. - Las sillas deberán ser construidas con un sistema plegable, y soportar mínimo 500lb de peso. - El material del asiento y el respaldo de la silla deberá ser de polietileno de alta densidad y el diámetro de los tubos del marco deberán ser de mínimo 1.3" x 0.7". - Cuando las sillas se encuentren cerrada deberá poseer unas dimensiones de máximo 43.5" alto, 19.1" de ancho, 6.4" de largo.	UNIDAD UNIDAD	CANTIDAD 1
6	2716001134	CARPA TIPO CASA	MESAS MIXTAS	MESAS PLEGABLES MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025.	UNIDAD UNIDAD	CANTIDAD 4
				- Deberá ser construida con un sistema plegable. - Deberá poseer unas dimensiones mínimas de 30" de profundidad, 72" de ancho y 29" de alto. - Su forma deberá ser rectangular con una cubierta de polietileno y sus bases de material sólido.		
7	2716001134	CARPA TIPO CASA	CABINA DE BAÑO	SISTEMAS DE DUCHAS MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025. Sistemas de duchas dobles. - Ducha para 2 persona. - Deberá estar construida en estructura de aluminio y la pared elaborada en vinil Equivalente o Superior. - Deberá poseer un piso de vinil de mínimo 18 oz en forma de cajón para la recolecta de agua. - El techo de la ducha de agua deberá ser transluciente para permitir el paso de luz. - deberán poseer una bomba de succión y una doble regadera que trabaja independiente una de la otra.	UNIDAD UNIDAD	CANTIDAD 2
8	2716001134	CARPA TIPO CASA	BATERIAS SANITARIAS MOVIBLES	SANITARIOS INDIVIDUALES MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025. - Deberá poseer una estación independiente de privacidad construida en estructura plástica plegable y cubierta de nylon. 1 pieza de sentadera y soporte. - Reservorio para contención de las bolsas para desechos.	UNIDAD UNIDAD	CANTIDAD 4
9	2716001134	CARPA TIPO CASA	SISTEMA HIDROSANITARIO	LAVAMANOS MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025.	UNIDAD UNIDAD	CANTIDAD 2

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO		CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
			FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO		VERSIÓN: 01
	ELETRÓNICO		Página 9 de 11

				Lavamanos dobles con las siguientes características:		
				- Deberá proveer conexiones para agua caliente y fría. - Deberá estar hecho en Aluminio y todos sus accesorios incluyendo las patas se deberán almacenar dentro de la misma. - El lavamanos deberá poseer dos espejos, uno por cada posición.		
10	2716001134	CARPA TIPO CASA	CALEFÓN	KIT CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO A DIESEL MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025. INCLUYE: - Sistema de calentador de agua a diésel. - El calentador de agua deberá contar con una entrada de agua fría, dos salidas de agua caliente y una salida de agua fría. - deberá proporcionar agua con un flujo de no menos de 12 galones por minutos. - La presión de PSI deberá ser de aproximadamente 150 PSI. - La unidad deberá estar fabricada dentro de una caja metálica con ruedas para facilidad de transporte.	UNIDAD	CANTIDAD
					UNIDAD	1
11	2716001134	CARPA TIPO CASA	TANQUE RESERVORIO	KIT DE MANEJO DE AGUAS MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025. Kit de contención de agua con capacidad mínima de 1000 galones: INCLUYE: 2 vejigas de mínimo 500 GUS, con todos sus accesorios, acoples y adaptadores. - deberá poseer mangueras codificadas en colores para agua fría, caliente y aguas no potables. - deberá incluir una bomba de distribución de agua "on demand" de no menos de 16 galones. - Deberá contar con al menos dos bombas de succión de agua que sean eléctricas con interruptor para su operación. - Deberá poseer una caja de almacenamiento.	UNIDAD	CANTIDAD
					UNIDAD	1
12	2716001134	CARPA TIPO CASA		KIT DE FILTRACIÓN DE AGUA MARCA: Por determinar.	UNIDAD	CANTIDAD
					UNIDAD	1
			PURIFICADOR	PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025. - Kit de filtración de agua con capacidad de mínimo 120 galones por hora. - El Sistema de filtración de agua deberá ser de tres etapas, más luz ultravioleta. - El Purificador de Agua deberá ser portátil y deberá estar almacenado en una caja con ruedas. - deberá contener una bomba de distribución de agua integrada y debe poder ser operado de manera eléctrica 110V o a través de batería que deberá tener integrada.		
13	2716001134	CARPA TIPO CASA	GENERADOR ELÉCTRICO	GENERADOR DE MÍNIMO 25KVA MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025. - Frecuencia: 60Hz. - Velocidad nominal (r/min): 1800. - Factor de potencia nominal (en retraso) de máximo: 0,8. - Potencia primaria nominal de mínimo (KW/KVA): 22/27.5. - Potencia nominal en espera de mínimo (KW/KVA) 24/30. - Tensión nominal línea a línea (V): 127/220. Alternador - Tensión (V): 127/220. - Frecuencia (Hz): 60. - Energía en espera de mínimo (kva): 27.5. - Potencia en espera de mínimo (kw): 22. - Numero de Fases: 3. - Factor de potencia de máximo: 0,8. - Regulación de voltaje mínimo (%): ±1.0. - Grado de protección: IP23 mínimo. - Grado de aislamiento Clase H. Controlador - Funciones mínimas: Control del motor, Monitoreo del generador, Pantalla de especificaciones, protección del generador. Parámetros mínimos de visualización en pantalla: - Voltaje, Corriente. - Frecuencia.	UNIDAD	CANTIDAD
					UNIDAD	2

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO		CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
			FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO		VERSIÓN: 01
			Página 10 de 11

				- Nivel de combustible. - Presión de aceite. - Potencia nominal. - Horas de funcionamiento. - Voltaje de la batería. Parámetros mínimos de advertencia y apagado: - Bajo/sobre voltaje. - Velocidad excesiva o insuficiente. - Sub/sobre frecuencia. - Baja presión de aceite. - Voltaje de batería alto/bajo. - Alta temperatura del agua. Deberá poseer un sistema de remolque el cual cuente con sistema de frenado de emergencia y una barra de tiro universal acorde al peso del remolque.		
14	2716001134	CARPA TIPO CASA	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA	KIT DE PANEL DE DISTRIBUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
				MARCA: Por determinar.	UNIDAD	2
				PROCEDENCIA: Por determinar.		
				AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025.		
				- La caja de distribución eléctrica deberá permitir la conexión entre el Generador, el Aire Acondicionado y la toma eléctrica de la Carpa. - La energía producida por el generador deberá ser canalizada por la caja de distribución eléctrica para transformarla en energía 120v y a su vez proveer energía 208v para el Aire Acondicionado. - La caja de distribución eléctrica deberá ser de 50Amp/240V y en adición tener 6- 20Amp/125V GFCI, 1- 50 Amp/250V panel de alimentación y 1- 30Amp/240V. - Incluido deberá tener dos extensiones de 50 pies (240V), 6 extensiones de 50 pies (110V). Todo deberá venir almacenado en una caja.		
15	2716001134	CARPA TIPO CASA	ESTACIÓN DE POTENCIA SOLAR	BANCO DE BATERÍAS SOLARES	UNIDAD	CANTIDAD
				MARCA: Por determinar.	UNIDAD	1
				PROCEDENCIA: Por determinar.		
				AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025.		

				- Deberá poseer al menos 2 Bancos de baterías 1000W. - Deberá poseer 4 Paneles solares 100w. - Deberá poseer 4 Cables de extensión de entrada de 8 mm, 30 pies. - Deberá contar con un Estuche rígido apilable con ruedas, IP67, 32.95" x 24.96" x 18.74" con inserto de espuma.		
16	2716001134	CARPA TIPO CASA	LAMPARA DE PEDESTAL	ILUMINACIÓN EXTERIOR	UNIDAD	CANTIDAD
				MARCA: Por determinar.		2
				PROCEDENCIA: Por determinar.		
				AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025.		
				- Juego de Leds que sumados mínimos tengan una capacidad 62.000 lúmenes. - Deberá fundonar con mínimo 3 baterías de respaldo. - El mástil deberá ser de 4.2 m de altura y acción eléctrica mediante un mando a control. - Deberá poseer ruedas de transporte. - Tripode de cabrestante de mínimo 3.8 m. - Métodos de carga 110V o 240V. - Clasificación del IP-65 mínimo.		

ACCESORIOS

ÍTEM	CPC	DESCRIPCIÓN DEL CPC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		UNIDAD	CANTIDAD
17	2716001134	CARPA TIPO CASA	Sistema de iluminación para interior de las carpas	Las luces deberán poder conectarse en cadena para solo ocupar una toma eléctrica de la carpa y Aunque estén conectadas en cadena las luces deberán poder operar individualmente.	UNIDAD	28
			Extensiones eléctricas	- Este Sistema de Tomas Eléctricas deberá poder ser conectado a la altura de la pared para evitar ser posicionado en el suelo, El mismo deberá poder trabajar conectado en cadena. - El Sistema de Tomas Eléctricas deberá de 3 cajas de conexión cada una. Cada caja deberá tener dos entradas de conexión de electricidad de 120v.	UNIDAD	48
18	2716001134	CARPA TIPO CASA	Bolsas Biodegradables	Rollos de 50 bolsas biodegradables para descargas.	UNIDAD	10
				Sobres de Polvo Absorbente de Polímero para la solidificación de los desperdicios.	UNIDAD	500

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO		CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
			FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO		VERSIÓN: 01
			Página 11 de 11

19	2716001134	ENCERADOS, VELAS PARA EMBARCACIONES, ETC., TOLDOS, TOLDOS DE PROTECCION CONTRA EL SOL, TIENDAS Y ARTICULOS PARA ACAMPAR	Polvo Absorbente Kit de Plomería	Contiene: • Deberá poseer (2) bombillas UV. • Deberá poseer (6) filtros de partículas. • Manguera de suministro de agua ya purificada.	UNIDAD	1
----	------------	---	-------------------------------------	---	--------	---

AMBATO 10 DE JUNIO 2025

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Sbof. (B) Jhony Yáñez. BOMBERO 2 DEL ÁREA OPERATIVA DEL CBA	Cbo. (B) Paulo Lizano. BOMBERO 1 DEL ÁREA OPERATIVA DEL CBA
REVISADO POR:	APROBADO POR:
Cbo. (B) Sánchez Chaglla Luis Marcelo. BOMBERO 1 DEL ÁREA OPERATIVA DEL CBA	Tnte. (B) Abg. Fabián Sánchez Solís. DIRECTOR DE OPERACIONES DEL CBA (e)

Ruta del documento: \\192.168.5.4\da\DAF2025\COMPRAS PUBLICAS\CONTROL PREVIO\IMPORTACION\CAMPAMENTACION_USAR\1_FORMULARIO_INICIAL_CAMPAMENTACION_USAR-signed-signed-signed-sig
Total de firmantes: 4

Cédula de Identidad	Nombres Apellidos	Razón / Localización	Fecha de Firmado	Entidad Certificadora	Fecha de Emisión	Fecha de Expiración	Fecha de Revocación	Válido
1803753340	EDGAR FABIAN SANCHEZ SOLIS		2025-06-10 16:05:03 hora de Ecuador	SECURITY DATA	2024-12-23 12:47:18 hora de Ecuador	2026-12-23 12:47:18 hora de Ecuador	No revocado	✓
1720669439	PAULO BOLIVAR LIZANO SANCHEZ		2025-06-10 15:21:05 hora de Ecuador	SECURITY DATA	2024-09-12 01:03:52 hora de Ecuador	2026-09-12 01:03:52 hora de Ecuador	No revocado	✓
1803870953	LUIS MARCELO SANCHEZ CHAGLLA		2025-06-10 14:00:06 hora de Ecuador	SECURITY DATA	2024-12-31 10:45:33 hora de Ecuador	2026-12-31 10:45:33 hora de Ecuador	No revocado	✓
0201563178	JHONY RAUL YANEZ AGUAGUIÑA		2025-06-10 13:58:32 hora de Ecuador	FIRMASEGURA S.A.S.	2025-01-17 09:26:18 hora de Ecuador	2027-01-17 10:26:18 hora de Ecuador	No revocado	✓

NOTA: Se adjunta las especificaciones.

Elaborado por:	Estefanía Cobo Jaén	Auxiliar de Compras Públicas	07/11/2025	
-----------------------	---------------------	------------------------------	------------	--