

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 1 de 13

INFORMACIÓN DE BIENES DEL C.B.A. EN REFERENCIA AL STOCK DE BODEGA N° 002

A LOS 02 DÍAS DE FEBRERO DEL AÑO 2026

En concordancia al Memorando Nro. CBA-DAF-2023-0279-M-GD y en referencia al Stock de Bodega N° 002 referente al proceso, “**ADQUISICIÓN DE UNA CAMPAMENTACIÓN PARA EL GRUPO USAR**”. Se detallan los bienes institucionales de iguales o similares características, información que servirá para trámites legales, según normativa vigente.

ÍTEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	BIENES DE IGUALES O SIMILARES CARACTERÍSTICAS
1	La campamentación dispondrá de: CARPAS MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 2 DIMENSIONES - El Módulo de Carpa Grande deberá tener un área operacional de no menos de 52 metros cuadrados y no más de 60 metros cuadrados. - La altura mínima de las puertas deberá ser de 1.79m y la altura central de la carpa deberá ser de mínimo de 3.15m. ESTRUCTURA - Los marcos de la estructura deberán ser contruidos con material de aluminio, Equivalente o Superior. - El sistema de armado deberá tener la capacidad de armarse solamente la estructura metálica junto con el techo que deberá ser de material derivado del cloruro de polivinilo u otro material Equivalente o Superior para su funcionamiento. - Deberá formar paredes laterales rectas consideras de piso a techo permitiendo conseguir un espacio utilizable completo. CUBIERTA EXTERIOR - El material de la cubierta exterior deberá tener inhibidores de degradación de luz ultravioleta para prevenir hongo y moho. - Las componentes de material derivado del cloruro de polivinilo de la cubierta exterior deberán cumplir con la norma NFPA 701 de resistencia al fuego de un textil (<i>Certificación debe ser presentada al momento de entrega</i>) o su equivalente.	11	ENTREGADO AL GRUPO BRIF

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	FECHA DE APROBACIÓN:
		VERSIÓN:
		Página 2 de 13

- Debe contar con características aprobadas de resistencia al hongo, anti desgarre y protección de Rayos ultravioletas.
- El material derivado del cloruro de polivinilo exterior deberá tener gramaje mínimo de 14 oz.
- El material derivado del cloruro de polivinilo que cubre la estructura entre techo y pared no deberá ser una sola pieza, esto para facilitar su transporte y almacenamiento.
- La puerta deberá ser de aluminio o material equivalente enmarcado y cubierto de tela o material derivado del cloruro de polivinilo o material similar.
- Las puertas deberán ser de doble bastidor rígido con bisagras y pestillo de seguridad o su equivalente superior.
- El color de la cubierta exterior será color caqui (*bajo aprobación institucional*).

VENTANAS

- Cada carpa deberá poseer como mínimo 8 ventanas.
- Deberán estar compuestas de tres capas mínimo, una capa transparente para permitir la entrada de luz y evitar la salida de aire interno de la carpa, una capa que funciona como mosquitero en caso de que se abran las ventanas para ventilación del exterior y una capa de material derivado del cloruro de polivinilo de mínimo 14oz para evitar el paso de luz del exterior.

PISO

- Deberá tener la capacidad de adherirse a las paredes de la carpa a través de un sistema de gancho y bucle o material similar para evitar la entrada de insectos, factores ambientales y/o agua.
- El piso deberá cumplir la función de Piso Séptico, permitiendo una protección más eficiente al bloquear los agentes que puedan alcanzar las esquinas de la Carpa.
- El piso de material derivado del cloruro de polivinilo deberá tener un gramaje mínimo de 18 oz.

REVESTIMIENTO DE AISLANTE

- El Aislamiento Térmico deberá ser del mismo tamaño del Techo y los paneles de Pared de la carpa y ajustarse a la estructura con la utilización de gancho y bucle o material similar.
- El panel de Aislamiento Térmico del techo deberá poder utilizarse independiente de los paneles de Aislamiento Térmico de las paredes.
- El material del Aislamiento Térmico deberá consistir de un material con características ignífugas y de color blanco en su interior y material altamente reflectante que apunte al exterior.

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	FECHA DE APROBACIÓN:
		VERSIÓN:
		Página 3 de 13

SISTEMA DE ANCLAJE

- Deberá incluir sistema estándar de estacas.
- Deberá incluir un sistema de anclaje elaborado en material derivado del cloruro de polivinilo el cual pueda ser relleno de rocas, tierra, ladrillos o cualquier otro material que sirva de contrapeso para anclar la carpa en lugares donde no se puedan colocar las estacas.

KIT DE REPARACION

- 4 pies de material derivado del cloruro de polivinilo de la carpa.
- 4 pies de material derivado del cloruro de polivinilo con propiedades de aislamiento térmico.
- Kit de pegamento para unir los materiales derivado del cloruro de polivinilo que se reparen.

CAJAS Y BOLSAS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE DE LAS CARPAS

- Deberá poder guardarse todos los componentes (Estructura, techo, paredes, piso, líneas eléctricas, líneas de iluminación, aislante, set de estacas, kit de repuesto, kit de conversión de mesa y sistema de ancla para piso duro) en las cajas.
- Deberá poder almacenar todo en máximo 2 cajas.
- Deberá ser fabricada en aluminio u otro material Equivalente o Superior.
- Deberá contar con asas de agarre.
- Deberá poder apilarse.
- Deberá poder convertirse en mesa si así se requiere.
- El material de la funda de transporte y almacenamiento deberá ser de material derivado del cloruro de polivinilo de 18oz de gramaje, Equivalente o Superior.

SISTEMA DE CLIMATIZACION – 1UND

- Deberá ser capaz de generar mínimo 42.000 btu/h de refrigeración y 40.000 btu/h de calefacción.
- Deberá poseer una capacidad de aire de mínimo 1400CFM.
- Deberá poseer una protección en acero o su equivalente a su alrededor con manijas para poder ser transportado manualmente.
- Voltaje de operación: 230V Monofásico / 60HZ.
- Deberá poseer dos ductos, uno de alimentación y uno retorno de aire fabricados en el mismo material de la carpa que se conecten desde la unidad de aire a las paredes de la carpa a través de gancho y bucle. Los ductos no deberán ser de más de 30" de largo.
- El ducto de retorno deberá poseer una malla protectora que evite que artículos entren a la unidad de aire a través del retorno.

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 4 de 13

	- Deberá contar con un termostato. LOGO - Deberán poseer el logo del Cuerpo de Bomberos Ambato, en el techo de mínimo 152cm x 254cm. Nota: Posterior a la firma del contrato, se entregará los logos del Cuerpo de Bomberos de Ambato, cuyos diseños serán proporcionados al proveedor por parte del Administrador de Contrato.		
2	LITERAS – CATRES, DOBLES DE DISCO	20	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 20		
	LITERAS – CATRES, DOBLES DE DISCO. - El material de la estructura del catre deberá ser de acero o su material Equivalente o Superior, y deberá ser recubierto con pintura antioxidante. - Deberá ser desmontable. - El tejido de la tela de las literas catres deberá estar elaborado de poliéster Equivalente o Superior con resistencia como mínimo a rayones y desgarros, su recubierto debe ser de poliéster con revestimiento antimicrobiano o su material equivalente, deberá ser resistente al agua, al moho y a las manchas. - Deberá incluir bolsas de transporte. - Dimensiones exteriores mínimo 82" (208 cm) de largo x 32,5" (82,5 cm) de ancho x 36" (92 cm) de alto. - Área de dormir mínimo 79" (201 cm) de largo x 28" (70 cm) de ancho. - Altura de la cuna inferior mínimo 11" (29 cm). - Altura de la cuna superior mínimo 32" (81 cm). - Se deberá armar sin la necesidad de herramientas. - Cada litera deberá soportar un mínimo de 310 kg. - Las literas deberán venir con un diagrama de armado y un detalle de los materiales o accesorios que contiene cada una.		
3	CARPAS		ENTREGADO AL GRUPO BRIF
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 4		
	DIMENSIONES		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 5 de 13

	- El Módulo de Carpa deberá tener un área operacional de no menos de 25 metros cuadrados y no más de 30 metros cuadrados. - La altura mínima de las puertas deberá ser de 1.79m y la altura central de la carpa deberá ser de mínimo de 3.15m ESTRUCTURA - Los marcos de la estructura deberán ser contruidos con material de aluminio, Equivalente o Superior. - El sistema de armado deberá tener la capacidad de armarse solamente la estructura metálica junto con el techo de material derivado del cloruro de polivinilo u otro material Equivalente o Superior para su funcionamiento. - Deberá formar paredes laterales rectas consideras de piso a techo permitiendo conseguir un espacio utilizable completo. CUBIERTA EXTERIOR - El material de la cubierta exterior deberá tener inhibidores de degradación de luz ultravioleta para prevenir hongo y moho. - Las componentes de material derivado del cloruro de polivinilo de la cubierta exterior deberán cumplir con la norma NFPA 701 de resistencia al fuego de un textil <i>(Certificación debe ser presentada al momento de entrega)</i> o su equivalente. Debe contar con características aprobadas de resistencia al hongo, anti desgarre y protección de Rayos ultravioletas. - El material derivado del cloruro de polivinilo exterior deberá tener gramaje mínimo de 14 oz. - El material derivado del cloruro de polivinilo que cubre la estructura entre techo y pared no deberá ser una sola pieza, esto para facilitar su transporte y almacenamiento. - La puerta deberá ser de aluminio o material equivalente enmarcado y cubierto de tela o material derivado del cloruro de polivinilo o material similar. - La puerta deberá ser de doble bastidor rígido con bisagras y pestillo de seguridad o su equivalente superior. - El color de la cubierta exterior será color caqui. bajo aprobación institucional. VENTANAS - Cada carpa deberá poseer como mínimo 4 ventanas. - Deberán estar compuestas de tres capas mínimo, una capa transparente para permitir la entrada de luz y evitar la salida de aire interno de la carpa, una capa que funciona como mosquitero en caso de que se abran las ventanas para ventilación del exterior y una capa de material derivado del cloruro de polivinilo de mínimo 14oz para evitar el paso de luz del exterior.		
--	--	--	--

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 6 de 13

	PISO • Deberá tener la capacidad de adherirse a las paredes de la carpa a través de un sistema de gancho y bucle o material similar para evitar la entrada de insectos, factores ambientales y/o agua. • El piso deberá cumplir la función de Piso Séptico, permitiendo una protección más eficiente al bloquear los ingredientes que puedan alcanzar las esquinas de la Carpa. • El piso de material derivado del cloruro de polivinilo deberá tener un gramaje mínimo de 18 oz. REVESTIMIENTO DE AISLANTE • El Aislamiento Térmico deberá ser del mismo tamaño del Techo y los paneles de Pared de la carpa y ajustarse a la estructura con la utilización de gancho y bucle o material similar. • El panel de Aislamiento Térmico del techo deberá poder utilizarse independiente de los paneles de Aislamiento Térmico de las paredes. • El material del Aislamiento Térmico deberá consistir de un material con características ignífugas y de color blanco en su interior y material altamente reflectante que apunte al exterior. SISTEMA DE ANCLAJE • Deberá incluir sistema estándar de estacas. • Deberá incluir un sistema de anclaje elaborado en material derivado del cloruro de polivinilo el cual pueda ser relleno de rocas, tierra, ladrillos o cualquier otro material que sirva de contrapeso para anclar la carpa en lugares donde no se puedan colocar las estacas. FUNDA DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE • . KIT DE REPARACION • 4 pies de material derivado del cloruro de polivinilo de la carpa. • 4 pies de material derivado del cloruro de polivinilo con propiedades de aislamiento térmico. • Kit de pegamento para unir los materiales derivados del cloruro de polivinilo que se reparen. CAJAS Y BOLSAS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LAS CARPAS • Deberá poder guardarse todos los componentes (Estructura, techo, paredes, piso, líneas eléctricas, líneas de iluminación, aislante, set de estacas, kit de repuesto, kit de conversión de mesa y sistema de ancla para piso duro) en las cajas. • Deberá poder almacenar todo en máximo 2 cajas.		
--	--	--	--

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 7 de 13

	- Deberá ser fabricada en aluminio u otro material Equivalente o Superior. - Deberá contar con asas de agarre. - Deberá poder apilarse. - Deberá poder convertirse en mesa si así se requiere. - El material de la funda de transporte y almacenamiento deberá ser de material derivado del cloruro de polivinilo de mínimo 18 oz de gramaje, Equivalente o Superior LOGO - Deberán poseer el logo del Cuerpo de Bomberos Ambato, en el techo de mínimo 102cm x 102cm. Nota: Posterior a la firma del contrato, se entregará los logos del Cuerpo de Bomberos de Ambato, cuyos diseños serán proporcionados al proveedor por parte del Administrador de Contrato.		
4	VESTÍBULOS CONECTORES MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 5 - Deberán proveer un espacio de conexión entre carpas de un mínimo de 3 metros cuadrados. - Deberán poder utilizarse con cualquiera de los tamaños de las carpas - El Vestíbulo Conector deberán poder conectarse de las carpas utilizando los Paneles de Pared de estas al igual que parte de su Estructura de Aluminio. - Los paneles de Pared del Vestíbulo Conector deberán poder adherirse al piso de material derivado del cloruro de polivinilo para mantener la característica de piso séptico de las Carpas.	5	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
5	CARRITO PORTA SILLAS CON SILLAS INCLUIDAS MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 1 INCLUYE: - Deberá tener la capacidad de almacenar por lo menos 32 sillas plegables. - Deberá poseer 32 sillas en su interior. - Las sillas deberán ser construidas con un sistema plegable, y soportar mínimo 500lb de peso. - El material del asiento y el respaldo de la silla deberá ser de polietileno de alta densidad o equivalente y el diámetro de los tubos del marco deberán ser de mínimo 1.3" x 0.7".	1	ENTREGADO AL GRUPO BRIF

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 8 de 13

	• Cuando las sillas se encuentren cerrada deberá poseer unas dimensiones de máximo 43.5" alto, 19.1" de ancho, 6.4" de largo.		
6	MESAS PLEGABLES	4	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 4		
	• Deberá ser construida con un sistema plegable. • Deberá poseer unas dimensiones mínimas de 30" de profundidad, 72" de ancho y 29" de alto. • Su forma deberá ser rectangular con una cubierta de polietileno o equivalente y sus bases de material sólido.		
7	CABINA DE BAÑO	2	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 2		
	• Sistemas de duchas dobles. • Ducha para 2 persona. • Deberá estar construida en estructura de aluminio o equivalente y la pared elaborada en material derivado del cloruro de polivinilo Equivalente o Superior. • Deberá poseer un piso de material derivado del cloruro de polivinilo de mínimo 18 oz en forma de cajón para la recolecta de agua. • El techo de la ducha de agua deberá ser transluciente para permitir el paso de luz. • deberán poseer una bomba de succión y una doble regadera que trabaja independiente una de la otra.		
8	BATERIAS SANITARIAS MOVIBLES	4	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 4		
	• Deberá poseer una estación independiente de privacidad construida en estructura plástica plegable y cubierta de nylon. • 1 pieza de sentadera y soporte. • Deberá poseer un sistema de autosellado para las bolsas de desechos.		
9	LAVAMANOS		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 9 de 13

	MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 2 Lavamanos dobles con las siguientes características: - Deberá proveer conexiones para agua caliente y fría. - Deberá estar hecho en Aluminio o material equivalente y todos sus accesorios incluyendo las patas se deberán almacenar dentro de la misma. - El lavamanos deberá poseer dos espejos, uno por cada posición.		
10	KIT CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO A DIESEL MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 1 INCLUYE: - Sistema de calentador de agua a diésel. - El calentador de agua deberá contar con una entrada de agua fría, dos salidas de agua caliente y una salida de agua fría. - deberá proporcionar agua caliente soportando un flujo de no menos de 12 galones por minutos. - La presión máxima en PSI que deberá soportar el sistema deberá ser de no menos 150 PSI. - La unidad deberá estar fabricada dentro de una caja metálica o su equivalente con ruedas para facilidad de transporte.	1	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
11	KIT DE MANEJO DE AGUAS MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 1 Kit de contención y distribución de agua con capacidad mínima de 1000 galones: INCLUYE: 2 vejigas de mínimo 500 GLS cada una, con todos sus accesorios, acoples y adaptadores. - deberá poseer mangas codificadas en colores para agua fría, caliente y aguas no potables. - deberá incluir una bomba de distribución de agua "on demand" de no menos de 16 galones.	1	ENTREGADO AL GRUPO BRIF

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 10 de 13

	- Deberá contar con al menos dos bombas de succión de agua que sean eléctricas con interruptor para su operación. - Deberá poseer una caja de almacenamiento.		
12	KIT DE FILTRACIÓN DE AGUA	1	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
	MARCA: Por determinar.		
	PROCEDENCIA: Por determinar.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025.		
	CANTIDAD: 1		
	- Kit de filtración de agua con capacidad de mínimo 120 galones por hora. - El Sistema de filtración de agua deberá ser de tres etapas, más luz ultravioleta. - El Purificador de Agua deberá ser portátil y deberá estar almacenado en una caja con ruedas. - Deberá contener una bomba de succión de agua integrada y debe poder ser operado de manera eléctrica 110V. - Deberá incluir: (1) bombillas UV. (3) filtros de partículas. - Manguera de suministro de agua ya purificada.		
13	GENERADOR DE MÍNIMO 25KVA	1	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 2		
	- Frecuencia: 60Hz. - Velocidad nominal (r/min): 1800. - Factor de potencia nominal (en retraso) de máximo: 0,8. - Potencia primaria nominal de mínimo (KW/KVA): 22/27.5. - Potencia nominal en espera de mínimo (KW/KVA) 24/30. - Tensión nominal línea a línea (V): 127/220.		
	Alternador		
	- Tensión (V): 127/220. - Frecuencia (Hz): 60. - Energía en espera de mínimo (kva): 27.5. - Potencia en espera de mínimo (kw): 22. - Numero de Fases: 3. - Factor de potencia de máximo: 0,8. - Regulación de voltaje mínimo (%): ±1.0. - Grado de protección: IP23 mínimo. - Grado de aislamiento Clase H.		
	Controlador		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 11 de 13

	- Funciones mínimas: Control del motor, Monitoreo del generador, Pantalla de especificaciones, protección del generador. Parámetros mínimos de visualización en pantalla: - Voltaje, Corriente. - Frecuencia. - Nivel de combustible. - Presión de aceite. - Potencia nominal. - Horas de funcionamiento. - Voltaje de la batería. Parámetros mínimos de advertencia y apagado: - Bajo/sobre voltaje. - Velocidad excesiva o insuficiente. - Sub/sobre frecuencia. - Baja presión de aceite. - Voltaje de batería alto/bajo. - Alta temperatura del agua. Deberá poseer un sistema de remolque el cual cuente con sistema de frenado de emergencia y una barra de tiro universal acorde al peso del remolque.		
14	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 2 - La caja de distribución eléctrica deberá permitir la conexión entre el Generador, el Aire Acondicionado y la toma eléctrica de la Carpa. - La energía producida por el generador deberá ser canalizada por la caja de distribución eléctrica para transformarla en energía 120v y a su vez proveer energía 208v para el Aire Acondicionado. - La caja de distribución eléctrica deberá ser de 50Amp/240V y en adición tener mínimo 6- 20Amp/125V, 1- 50 Amp/250V panel de alimentación y 1- 30Amp/240V. - Incluido deberá tener dos extensiones de 50 pies (240V), 6 extensiones de 50 pies (110V). Todo deberá venir almacenado en una caja.	2	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
15	BANCO DE BATERÍAS SOLARES MARCA: POR DETERMINAR PROCEDENCIA: POR DETERMINAR AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 1	1	ENTREGADO AL GRUPO BRIF

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 12 de 13

	- Deberá poseer al menos 2 Bancos de baterías 1000W. - Deberá poseer 4 Paneles solares 100w. - Deberá poseer 4 Cables de extensión de entrada de 8 mm, 30 pies. - Deberá contar con un Estuche rígido apilable con ruedas.		
16	LAMPARA DE PEDESTAL MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 2 - Juego de Leds que sumados mínimos tengan una capacidad 62.000 lúmenes. - Deberá funcionar con mínimo 3 baterías de respaldo. - El mástil deberá ser de 4.2 m de altura y acción eléctrica mediante un mando a control. - Deberá poseer ruedas de transporte. - Métodos de carga 110V o 240V. - Clasificación del IP-65 mínimo.	2	ENTREGADO AL GRUPO BRIF
17	SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA INTERIOR DE LAS CARPAS CANTIDAD: 28 - Las luces deberán poder conectarse en cadena para solo ocupar una toma eléctrica de la carpa y Aunque estén conectadas en cadena las luces deberán poder operar individualmente. EXTENSIONES ELÉCTRICAS CANTIDAD: 16 - Este Sistema de Tomas Eléctricas deberá poder ser conectado a la altura de la pared para evitar ser posicionado en el suelo, El mismo deberá poder trabajar conectado en cadena. - El Sistema de Tomas Eléctricas deberá de 3 cajas de conexión cada una. Cada caja deberá tener dos entradas de conexión de electricidad de 120v.		ENTREGADO AL GRUPO BRIF
18	BOLSAS BIODEGRADABLES CANTIDAD: 10 - Rollos de 50 bolsas biodegradables para descargas. POLVO ABSORBENTE CANTIDAD: 500 - Sobres de Polvo Absorbente de Polímero para la solidificación de los desperdicios		ENTREGADO AL GRUPO BRIF

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 13 de 13

Elaborado por:

Lic. Carlos Jara
AUXILIAR DE BODEGA DEL
CUERPO DE BOMBEROS AMBATO