

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 1 de 12

INFORMACIÓN DE BIENES DEL C.B.A. EN REFERENCIA AL STOCK DE BODEGA N° 068.

A LOS 29 DÍAS DE SEPTIEMBRE DEL 2025

En concordancia al Memorando Nro. CBA-DAF-2023-0279-M-GD y en referencia al Stock de Bodega N° 068 referente al proceso, " ADQUISICIÓN DE UNA CAMPAMENTACIÓN PARA EL GRUPO USAR". Se detallan los bienes institucionales de iguales o similares características, información que servirá para trámites legales, según normativa vigente.

ÍTEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	BIENES DE IGUALES O SIMILARES CARACTERISTICAS
1	La campamentación dispondrá de:	0	NO EXISTE
	CARPAS MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 2 DIMENSIONES - El Módulo de Carpa Grande deberá tener un área operacional de no menos de 52 metros cuadrados y no más de 60 metros cuadrados. - La altura mínima de las puertas deberá ser de 1.79m y la altura central de la carpa deberá ser de mínimo de 3.15m. ESTRUCTURA - Los marcos de la estructura deberán ser construidos con material de aluminio, Equivalente o Superior. - El sistema de armado deberá tener la capacidad de armarse solamente la estructura metálica junto con el techo que deberá ser de material derivado del cloruro de polivinilo u otro material Equivalente o Superior para su funcionamiento. - Deberá formar paredes laterales rectas consideras de piso a techo permitiendo conseguir un espacio utilizable completo. CUBIERTA EXTERIOR - El material de la cubierta exterior deberá tener inhibidores de degradación de luz ultravioleta para prevenir hongo y moho. - Las componentes de material derivado del cloruro de polivinilo de la cubierta exterior deberán cumplir con la norma NFPA 701 de resistencia al fuego de un textil (<i>Certificación debe ser presentada al momento de entrega</i>) o su equivalente. - Debe contar con características aprobadas de resistencia al hongo, anti desgarre y protección de Rayos ultravioletas. - El material derivado del cloruro de polivinilo exterior deberá tener gramaje mínimo de 14 oz. - El material derivado del cloruro de polivinilo que cubre la estructura entre techo y pared no deberá ser una sola pieza, esto para facilitar su transporte y almacenamiento.		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	FECHA DE APROBACIÓN:
		VERSIÓN:
		Página 2 de 12

- La puerta deberá ser de aluminio o material equivalente enmarcado y cubierto de tela o material derivado del cloruro de polivinilo o material similar. - Las puertas deberán ser de doble bastidor rígido con bisagras y pestillo de seguridad o su equivalente superior. - El color de la cubierta exterior será color caqui (<i>bajo aprobación institucional</i>). VENTANAS - Cada carpa deberá poseer como mínimo 8 ventanas. - Deberán estar compuestas de tres capas mínimo, una capa transparente para permitir la entrada de luz y evitar la salida de aire interno de la carpa, una capa que funciona como mosquitero en caso de que se abran las ventanas para ventilación del exterior y una capa de material derivado del cloruro de polivinilo de mínimo 14oz para evitar el paso de luz del exterior. PISO - Deberá tener la capacidad de adherirse a las paredes de la carpa a través de un sistema de gancho y bucle o material similar para evitar la entrada de insectos, factores ambientales y/o agua. - El piso deberá cumplir la función de Piso Séptico, permitiendo una protección más eficiente al bloquear los agentes que puedan alcanzar las esquinas de la Carpa. - El piso de material derivado del cloruro de polivinilo deberá tener un gramaje mínimo de 18 oz. REVESTIMIENTO DE AISLANTE - El Aislamiento Térmico deberá ser del mismo tamaño del Techo y los paneles de Pared de la carpa y ajustarse a la estructura con la utilización de gancho y bucle o material similar. - El panel de Aislamiento Térmico del techo deberá poder utilizarse independiente de los paneles de Aislamiento Térmico de las paredes. - El material del Aislamiento Térmico deberá consistir de un material con características ignífugas y de color blanco en su interior y material altamente reflectante que apunte al exterior. SISTEMA DE ANCLAJE - Deberá incluir sistema estándar de estacas. - Deberá incluir un sistema de anclaje elaborado en material derivado del cloruro de polivinilo el cual pueda ser relleno de rocas, tierra, ladrillos o cualquier otro material que sirva de contrapeso para anclar la carpa en lugares donde no se puedan colocar las estacas. KIT DE REPARACION 4 pies de material derivado del cloruro de polivinilo de la carpa. 4 pies de material derivado del cloruro de polivinilo con propiedades de aislamiento térmico. - Kit de pegamento para unir los materiales derivado del cloruro de polivinilo que se reparen. CAJAS Y BOLSAS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE DE LAS CARPAS - Deberá poder guardarse todos los componentes (Estructura, techo, paredes, piso, líneas eléctricas, líneas de iluminación, aislante, set de estacas, kit de repuesto, kit de conversión de mesa y sistema de ancla para piso duro) en las cajas. - Deberá poder almacenar todo en máximo 2 cajas. - Deberá ser fabricada en aluminio u otro material Equivalente o Superior.	
--	--

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	FECHA DE APROBACIÓN:
		VERSIÓN:
		Página 3 de 12

	• Deberá contar con asas de agarre. • Deberá poder apilarse. • Deberá poder convertirse en mesa si así se requiere. • El material de la funda de transporte y almacenamiento deberá ser de material derivado del cloruro de polivinilo de 18oz de gramaje, Equivalente o Superior. SISTEMA DE CLIMATIZACION – 1UND • Deberá ser capaz de generar mínimo 42.000 btu/h de refrigeración y 40.000 btu/h de calefacción. • Deberá poseer una capacidad de aire de mínimo 1400CFM. • Deberá poseer una protección en acero o su equivalente a su alrededor con manijas para poder ser transportado manualmente. • Voltaje de operación: 230V Monofásico / 60HZ. • Deberá poseer dos ductos, uno de alimentación y uno retorno de aire fabricados en el mismo material de la carpa que se conecten desde la unidad de aire a las paredes de la carpa a través de gancho y bucle. Los ductos no deberán ser de más de 30” de largo. • El ducto de retorno deberá poseer una malla protectora que evite que artículos entren a la unidad de aire a través del retorno. • Deberá contar con un termostato. LOGO • Deberán poseer el logo del Cuerpo de Bomberos Ambato, en el techo de mínimo 152cm x 254cm. Nota: Posterior a la firma del contrato, se entregará los logos del Cuerpo de Bomberos de Ambato, cuyos diseños serán proporcionados al proveedor por parte del Administrador de Contrato.		
2	LITERAS – CATRES, DOBLES DE DISCO MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 20 LITERAS – CATRES, DOBLES DE DISCO. • El material de la estructura del catre deberá ser de acero o su material Equivalente o Superior, y deberá ser recubierto con pintura antioxidante. • Deberá ser desmontable. • El tejido de la tela de las literas catres deberá estar elaborado de poliéster Equivalente o Superior con resistencia como mínimo a rayones y desgarros, su recubierto debe ser de poliéster con revestimiento antimicrobiano o su material equivalente, deberá ser resistente al agua, al moho y a las manchas. • Deberá incluir bolsas de transporte. • Dimensiones exteriores mínimo 82” (208 cm) de largo x 32,5” (82,5 cm) de ancho x 36” (92 cm) de alto. • Área de dormir mínimo 79” (201 cm) de largo x 28” (70 cm) de ancho. • Altura de la cuna inferior mínimo 11” (29 cm). • Altura de la cuna superior mínimo 32” (81 cm). • Se deberá armar sin la necesidad de herramientas. • Cada litera deberá soportar un mínimo de 310 kg.		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 4 de 12

	Las literas deberán venir con un diagrama de armado y un detalle de los materiales o accesorios que contiene cada una.		
3	CARPAS		
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 4		
	DIMENSIONES - El Módulo de Carpa deberá tener un área operacional de no menos de 25 metros cuadrados y no más de 30 metros cuadrados. - La altura mínima de las puertas deberá ser de 1.79m y la altura central de la carpa deberá ser de mínimo de 3.15m		
	ESTRUCTURA - Los marcos de la estructura deberán ser construidos con material de aluminio, Equivalente o Superior. - El sistema de armado deberá tener la capacidad de armarse solamente la estructura metálica junto con el techo de material derivado del cloruro de polivinilo u otro material Equivalente o Superior para su funcionamiento. - Deberá formar paredes laterales rectas consideras de piso a techo permitiendo conseguir un espacio utilizable completo.		
	CUBIERTA EXTERIOR - El material de la cubierta exterior deberá tener inhibidores de degradación de luz ultravioleta para prevenir hongo y moho. - Las componentes de material derivado del cloruro de polivinilo de la cubierta exterior deberán cumplir con la norma NFPA 701 de resistencia al fuego de un textil (<i>Certificación debe ser presentada al momento de entrega</i>) o su equivalente. Debe contar con características aprobadas de resistencia al hongo, anti desgarre y protección de Rayos ultravioletas. - El material derivado del cloruro de polivinilo exterior deberá tener gramaje mínimo de 14 oz. - El material derivado del cloruro de polivinilo que cubre la estructura entre techo y pared no deberá ser una sola pieza, esto para facilitar su transporte y almacenamiento. - La puerta deberá ser de aluminio o material equivalente enmarcado y cubierto de tela o material derivado del cloruro de polivinilo o material similar. - La puerta deberá ser de doble bastidor rígido con bisagras y pestillo de seguridad o su equivalente superior. - El color de la cubierta exterior será color caqui. bajo aprobación institucional.		
	VENTANAS - Cada carpa deberá poseer como mínimo 4 ventanas. - Deberán estar compuestas de tres capas mínimo, una capa transparente para permitir la entrada de luz y evitar la salida de aire interno de la carpa, una capa que funciona como mosquitero en caso de que se abran las ventanas para ventilación del exterior y una capa de material derivado del cloruro de polivinilo de mínimo 14oz para evitar el paso de luz del exterior.		
	PISO Deberá tener la capacidad de adherirse a las paredes de la carpa a través de un sistema de gancho y bucle o material similar para evitar la entrada de insectos, factores ambientales y/o agua.		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	FECHA DE APROBACIÓN:
		VERSIÓN:
		Página 5 de 12

	- El piso deberá cumplir la función de Piso Séptico, permitiendo una protección más eficiente al bloquear los ingredientes que puedan alcanzar las esquinas de la Carpa. - El piso de material derivado del cloruro de polivinilo deberá tener un gramaje mínimo de 18 oz. REVESTIMIENTO DE AISLANTE - El Aislamiento Térmico deberá ser del mismo tamaño del Techo y los paneles de Pared de la carpa y ajustarse a la estructura con la utilización de gancho y bucle o material similar. - El panel de Aislamiento Térmico del techo deberá poder utilizarse independiente de los paneles de Aislamiento Térmico de las paredes. - El material del Aislamiento Térmico deberá consistir de un material con características ignífugas y de color blanco en su interior y material altamente reflectante que apunte al exterior. SISTEMA DE ANCLAJE - Deberá incluir sistema estándar de estacas. - Deberá incluir un sistema de anclaje elaborado en material derivado del cloruro de polivinilo el cual pueda ser relleno de rocas, tierra, ladrillos o cualquier otro material que sirva de contrapeso para anclar la carpa en lugares donde no se puedan colocar las estacas. FUNDA DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE KIT DE REPARACION 4 pies de material derivado del cloruro de polivinilo de la carpa. 4 pies de material derivado del cloruro de polivinilo con propiedades de aislamiento térmico. - Kit de pegamento para unir los materiales derivados del cloruro de polivinilo que se reparen. CAJAS Y BOLSAS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LAS CARPAS - Deberá poder guardarse todos los componentes (Estructura, techo, paredes, piso, líneas eléctricas, líneas de iluminación, aislante, set de estacas, kit de repuesto, kit de conversión de mesa y sistema de ancla para piso duro) en las cajas. - Deberá poder almacenar todo en máximo 2 cajas. - Deberá ser fabricada en aluminio u otro material Equivalente o Superior. - Deberá contar con asas de agarre. - Deberá poder apilarse. - Deberá poder convertirse en mesa si así se requiere. - El material de la funda de transporte y almacenamiento deberá ser de material derivado del cloruro de polivinilo de mínimo 18 oz de gramaje, Equivalente o Superior LOGO - Deberán poseer el logo del Cuerpo de Bomberos Ambato, en el techo de mínimo 102cm x 102cm. Nota: Posterior a la firma del contrato, se entregará los logos del Cuerpo de Bomberos de Ambato, cuyos diseños serán proporcionados al proveedor por parte del Administrador de Contrato.		
4	VESTÍBULOS CONECTORES		
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 6 de 12

	CANTIDAD: 5 - Deberán proveer un espacio de conexión entre carpas de un mínimo de 3 metros cuadrados. - Deberán poder utilizarse con cualquiera de los tamaños de las carpas - El Vestíbulo Conector deberán poder conectarse de las carpas utilizando los Paneles de Pared de estas al igual que parte de su Estructura de Aluminio. - Los paneles de Pared del Vestíbulo Conector deberán poder adherirse al piso de material derivado del cloruro de polivinilo para mantener la característica de piso séptico de las Carpas.		
5	CARRITO PORTA SILLAS CON SILLAS INCLUIDAS MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 1 INCLUYE: - Deberá tener la capacidad de almacenar por lo menos 32 sillas plegables. - Deberá poseer 32 sillas en su interior. - Las sillas deberán ser construidas con un sistema plegable, y soportar mínimo 500lb de peso. - El material del asiento y el respaldo de la silla deberá ser de polietileno de alta densidad o equivalente y el diámetro de los tubos del marco deberán ser de mínimo 1.3" x 0.7". - Cuando las sillas se encuentren cerrada deberá poseer unas dimensiones de máximo 43.5" alto, 19.1" de ancho, 6.4" de largo.		
6	MESAS PLEGABLES MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 4 - Deberá ser construida con un sistema plegable. - Deberá poseer unas dimensiones mínimas de 30" de profundidad, 72" de ancho y 29" de alto. - Su forma deberá ser rectangular con una cubierta de polietileno o equivalente y sus bases de material sólido.		
7	CABINA DE BAÑO MARCA: POR DETERMINAR.		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 7 de 12

	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 2		
	- Sistemas de duchas dobles. - Ducha para 2 persona. - Deberá estar construida en estructura de aluminio o equivalente y la pared elaborada en material derivado del cloruro de polivinilo Equivalente o Superior. - Deberá poseer un piso de material derivado del cloruro de polivinilo de mínimo 18 oz en forma de cajón para la recolecta de agua. - El techo de la ducha de agua deberá ser transluciente para permitir el paso de luz. - deberán poseer una bomba de succión y una doble regadera que trabaja independiente una de la otra.		
8	BATERIAS SANITARIAS MOVIBLES		
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 4 - Deberá poseer una estación independiente de privacidad construida en estructura plástica plegable y cubierta de nylon. 1 pieza de sentadera y soporte. - Deberá poseer un sistema de autosellado para las bolsas de desechos.		
9	LAVAMANOS		
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 2 Lavamanos dobles con las siguientes características: - Deberá proveer conexiones para agua caliente y fría. - Deberá estar hecho en Aluminio o material equivalente y todos sus accesorios incluyendo las patas se deberán almacenar dentro de la misma. - El lavamanos deberá poseer dos espejos, uno por cada posición.		
10	KIT CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO A DIESEL		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO		CÓDIGO:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN:
			Página 8 de 12

	MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 1 INCLUYE: - Sistema de calentador de agua a diésel. - El calentador de agua deberá contar con una entrada de agua fría, dos salidas de agua caliente y una salida de agua fría. - deberá proporcionar agua caliente soportando un flujo de no menos de 12 galones por minutos. - La presión máxima en PSI que deberá soportar el sistema deberá ser de no menos 150 PSI. - La unidad deberá estar fabricada dentro de una caja metálica o su equivalente con ruedas para facilidad de transporte.		
11	KIT DE MANEJO DE AGUAS MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 1 Kit de contención y distribución de agua con capacidad mínima de 1000 galones: INCLUYE: 2 vejigas de mínimo 500 GLS cada una, con todos sus accesorios, acoples y adaptadores. - deberá poseer mangas codificadas en colores para agua fría, caliente y aguas no potables. - deberá incluir una bomba de distribución de agua “on demand” de no menos de 16 galones. - Deberá contar con al menos dos bombas de succión de agua que sean eléctricas con interruptor para su operación. - Deberá poseer una caja de almacenamiento.		
12	KIT DE FILTRACIÓN DE AGUA MARCA: Por determinar. PROCEDENCIA: Por determinar. AÑO DE FABRICACIÓN: Mínimo 2025. CANTIDAD: 1		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO		CÓDIGO:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN:
			Página 9 de 12

	• Kit de filtración de agua con capacidad de mínimo 120 galones por hora. • El Sistema de filtración de agua deberá ser de tres etapas, más luz ultravioleta. • El Purificador de Agua deberá ser portátil y deberá estar almacenado en una caja con ruedas. • Deberá contener una bomba de succión de agua integrada y debe poder ser operado de manera eléctrica 110V. • Deberá incluir: ○ (1) bombillas UV. ○ (3) filtros de partículas. ○ Manguera de suministro de agua ya purificada.		
13	GENERADOR DE MÍNIMO 25KVA MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 2 • Frecuencia: 60Hz. • Velocidad nominal (r/min): 1800. • Factor de potencia nominal (en retraso) de máximo: 0,8. • Potencia primaria nominal de mínimo (KW/KVA): 22/27.5. • Potencia nominal en espera de mínimo (KW/KVA) 24/30. • Tensión nominal línea a línea (V): 127/220. Alternador • Tensión (V): 127/220. • Frecuencia (Hz): 60. • Energía en espera de mínimo (kva): 27.5. • Potencia en espera de mínimo (kw): 22. • Numero de Fases: 3. • Factor de potencia de máximo: 0,8. • Regulación de voltaje mínimo (%): ±1.0. • Grado de protección: IP23 mínimo. • Grado de aislamiento Clase H. Controlador		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO		CÓDIGO:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA		FECHA DE APROBACIÓN:
			VERSIÓN:
			Página 10 de 12

	• Funciones mínimas: Control del motor, Monitoreo del generador, Pantalla de especificaciones, protección del generador. Parámetros mínimos de visualización en pantalla: • Voltaje, Corriente. • Frecuencia. • Nivel de combustible. • Presión de aceite. • Potencia nominal. • Horas de funcionamiento. • Voltaje de la batería. Parámetros mínimos de advertencia y apagado: • Bajo/sobre voltaje. • Velocidad excesiva o insuficiente. • Sub/sobre frecuencia. • Baja presión de aceite. • Voltaje de batería alto/bajo. • Alta temperatura del agua. Deberá poseer un sistema de remolque el cual cuente con sistema de frenado de emergencia y una barra de tiro universal acorde al peso del remolque.		
14	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA MARCA: POR DETERMINAR. PROCEDENCIA: POR DETERMINAR. AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025. CANTIDAD: 2 • La caja de distribución eléctrica deberá permitir la conexión entre el Generador, el Aire Acondicionado y la toma eléctrica de la Carpa. • La energía producida por el generador deberá ser canalizada por la caja de distribución eléctrica para transformarla en energía 120v y a su vez proveer energía 208v para el Aire Acondicionado. • La caja de distribución eléctrica deberá ser de 50Amp/240V y en adición tener mínimo 6- 20Amp/125V, 1- 50 Amp/250V panel de alimentación y 1- 30Amp/240V.		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 11 de 12

	Incluido deberá tener dos extensiones de 50 pies (240V), 6 extensiones de 50 pies (110V). Todo deberá venir almacenado en una caja.		
15	BANCO DE BATERÍAS SOLARES		
	MARCA: POR DETERMINAR		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 1		
	- Deberá poseer al menos 2 Bancos de baterías 1000W. - Deberá poseer 4 Paneles solares 100w. - Deberá poseer 4 Cables de extensión de entrada de 8 mm, 30 pies. - Deberá contar con un Estuche rígido apilable con ruedas.		
16	LAMPARA DE PEDESTAL		
	MARCA: POR DETERMINAR.		
	PROCEDENCIA: POR DETERMINAR.		
	AÑO DE FABRICACIÓN: MÍNIMO 2025.		
	CANTIDAD: 2		
	- Juego de Leds que sumados mínimos tengan una capacidad 62.000 lúmenes. - Deberá funcionar con mínimo 3 baterías de respaldo. - El mástil deberá ser de 4.2 m de altura y acción eléctrica mediante un mando a control. - Deberá poseer ruedas de transporte. - Métodos de carga 110V o 240V. - Clasificación del IP-65 mínimo.		
17	SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA INTERIOR DE LAS CARPAS		
	CANTIDAD: 28		
	Las luces deberán poder conectarse en cadena para solo ocupar una toma eléctrica de la carpa y Aunque estén conectadas en cadena las luces deberán poder operar individualmente.		
	EXTENSIONES ELÉCTRICAS		
	CANTIDAD: 16		
	- Este Sistema de Tomas Eléctricas deberá poder ser conectado a la altura de la pared para evitar ser posicionado en el suelo, El mismo deberá poder trabajar conectado en cadena. - El Sistema de Tomas Eléctricas deberá de 3 cajas de conexión cada una. Cada caja deberá tener dos entradas de conexión de electricidad de 120v.		
	BOLSAS BIODEGRADABLES		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO:
		FECHA DE APROBACIÓN:
	INFORMACIÓN DE BIENES EN EL CBA	VERSIÓN:
		Página 12 de 12

18	CANTIDAD: 10		
	Rollos de 50 bolsas biodegradables para descargas.		
	POLVO ABSORBENTE		
	CANTIDAD: 500		
	Sobres de Polvo Absorbente de Polímero para la solidificación de los desperdicios		

Elaborado por:

Lic. Carlos Jara
AUXILIAR DE BODEGA
CUERPO DE BOMBEROS AMBATO